

# Primer dekoratiivkividele 5L

STEGU krunt on pinnakrunt, mis on valmistatud kõrgeima kvaliteediga akrüülvaikudest. See seob tugevalt pinnakihte, moodustades ühtlase hüdrofoobse (veekindla) katte.

## Kasutamine

Betooni, vahtbetooni, kipsplaadi, kipsi kruntimiseks sise- ja välistingimustes. Kasutatakse keraamiliste plaatide, värvide, tapeetide, liimide, betoonpõrandate ja tasanduskihtide all: vähendab täiuslikult pinna imendumist, parandab nakkuvust, eemaldab tolmu ja kaitseb kulumise eest.

## Kasutusmeetod

Kruntimiseks peab olema pind kuiv. Eemaldage kogu tolm, mustus, õli jne. Kandke PRIMER pintsliga, rulli või pihustiga pinnale ühtlase kihina. Väga imavad pinnad tuleks katta kaks või kolm korda. Kipsplaatide kruntimiseks tuleks PRIMER lahjendada veega suhtega 1:1. Järjestikuste kihtide paigaldamise vaheline intervall peaks olema umbes 4 tundi. Kruntimise ajal peaks pinna temperatuur olema vahemikus + 5 ° C kuni + 30 ° C.

## Kulunorm

Kuni 50 m<sup>2</sup> ühe 5L kanistri kohta.

## Ladustamine

Hoida temperatuuril + 5 ° C kuni + 30 ° C algselt suletud pakendis.

## Kõlblikusaeg

12 kuud alates pakendil märgitud kuupäevast.

## Ohutus

S 2 - hoida lastele kättesaamatus kohas.

S 26 - silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole.

Tervisekaitse tunnuscode väljastatud tootja riigis Poola, mis vastab EU Tervisekaitse tunnistusele: 56/769/61/2010